



Wijzonol Gevelimpregneer

**Wijzonol Bouwverven B.V.**Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwollet 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Producttypering

Blank voorstrijkmiddel op basis van acrylaat-dispersie.

- Geen hinderlijke geur
- Snelle droging
- Verminderd zuiging van de ondergrond
- Waterdampdoorlatend
- Alkalibestendig

Toepassing

Als voorstrijkmiddel op zuigende, poreuze ondergronden in het Wijzonol Gevelcoat-systeem. Bij sterk zuigende ondergronden kan de behandeling nat-in-nat herhaald worden.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Blank (in verpakking melkachtig wit)

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Specifieke acrylaat-copolyymeer
Dichtheid bij 20°C	1,0 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Laag visceus
Vaste bestanddelen	16 Volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca.1 uur; overschilderbaar na ca. 3 uur
Glansgraad	Mat (bij voldoende indringing)

Systeemopbouw

Systeemopbouw Zie productinformatie: Wijzo-muurverven op basis van acrylaat-dispersie

Verwerking

Applicatie	Langharige kwast
Verdunning	Gebuiksklaar
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Water
Praktisch rendement	3-7 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen.
Ondergrondconditie	De ondergrond moet winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementsluisvrij zijn. Opmerking: cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.



Wijzonol Gevelimpregneer (vervolg)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol
BOUWVERVEN



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.