

Sierpleister VULLER

- ▶ Repareert kleine scheuren en gaten in sierpleister, granol, en grove structuurverf.
- ▶ Met structureffect.

TOEPASSINGEN

- Voor het repareren van kleine scheuren en gaten in sierpleister, granol en grove structuurverf.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Geeft een reparatie met structureffect.
- Blijvend elastisch.
- Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.
- Overschilderbaar na 12 uur (20°C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: gebroken wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Voor gebruik tube goed kneden.
- Product rechtstreeks uit de tube in gat aanbrengen.
- Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.
- Vervolgens met een vochtig kwastje of vochtige spons in model tamponneren.
- Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met vol doende droogtijd tussen de lagen.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 300gr.

