



## Behangnadenlijm

- Ideaal voor kleine behangoperaties
- Extra sterk

### TOEPASSINGEN

Ideaal voor:

- Naden van behang, vinyl- en textielwandbekleding, zelfs overlappingen.
- Verlijmen van sierbanden, afwerkkoorden, passementwerk.
- Bijwerken van losgekomen naden.
- Moeilijk te bereiken naden in hoeken of aan plafonds.
- Alle behangreparaties.

Gebruik voor het verlijmen van decoratieve behangranden (ook wel borduren of friesen genaamd) bij voorkeur Perfax Wandlijm voor Behangranden, Vinyl op Vinyl en Moeilijke ondergronden

### VERPAKKING

Tube 60 gram

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklare lijm.
- Droogt transparant op.
- Gemakkelijk korrigeerbaar.
- Zeer goede hechting.
- Oplosmiddelvrij.
- Vochtbestendig.
- Extra sterk.
- Hecht op vrijwel alle ondergronden.
- Zuinig in verbruik.
- Gemakkelijk uit te strijken met de spatel; druipt niet ..

Soortelijk gewicht	ca. 1,09 kg/l
Kleur	Wit
Verbruik	1 Afhankelijk van het uit te voeren werk 100 à 150 g/m <sup>2</sup>
Open tijd	max. 20 minuten
Verwerkingstemperatuur	niet verwerken onder +10° C
Grondstof	Weekmakervrije kunststof-dispersie pH = ongeveer 6

### VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

#### Spatel op de tube bevestigen

De dop losdraaien van de tube. Het witte gedeelte, de spatel, losmaken van de dop. Enkel de spatel, in de omgekeerde richting, nauwkeurig op de tube vastdraaien. Bij het duwen op de tube komt de lijm op de spatel terecht en kan zo zorgvuldig op de ondergrond uitgesmeerd worden .

#### Werkwijze

Lijm met de spatel uitstrijken op de achterzijde van het behang. De naad gedurende enige tijd aandrukken. Verse lijmplekken onmiddellijk met een schone en vochtige spons verwijderen.

### ATTENTIE

- Verse lijmplekken direkt met een schone, vochtige spons verwijderen.
- Niet verwerken onder +10°C.
- Niet ontvlambaar en niet giftig.
- Vorstgevoelig.

