

## PARKETLAK



Hoogwaardige zeer sterke watergedragen blanke parketlak voor binnen.

**Toepassing:** Parketlak met grote slijt- en krasvastheid. Sneldrogende, blanke lak die niet vergeelt; bewaart de natuurlijke kleur van het hout. Watergedragen, op basis van urethaan-acrylaathars. Deze hoogwaardige parket- en meubellak is zeer duurzaam, slijt- en krasvast. Uitstekend bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen. Parketlak is bestemd voor binnen toepassing op parket, vloerdelen, trappen, meubels e.d. Parketlak is na droging reukvrij.

**Verwerking:** Verbruik: 1 lt. voor ca. 10 m<sup>2</sup>. Parketlak voor gebruik rustig doorroeren, niet verdunnen. Aanbrengen met een acrylkwast of acrylroller (geen schuim). Altijd in de richting van de houtnerf werken. Bij verwerking met een verfroller schuimvorming vermijden. Nooit nastrijken in reeds drogende lak. Tussen elke laag licht opschuren (*fijn schuurpapier, korrel 240*). Maximaal 2 lagen per dag aanbrengen. Na 5 uur beloopbaar; volledig belastbaar na 1 week. Op bestaand werk oude beschadigde lagen verwijderen. Lagen die nog intact zijn goed ontvetten (*wasvrij maken*) en licht schuren. Op onbekende ondergronden eerst een proef opzetten om de hechting te controleren. Uitsluitend binnen toepassen. Niet verwerken beneden 10° C en/of boven 80% r.v. Op parket dienen minimaal 3-4 lagen te worden aangebracht. Tijdens drogen ventileren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij bewaren.

**Reiniging**

gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

### Eigenschappen

**Droogtijd:** Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur. Eindlaag minimaal 5 uur laten drogen.  
**Levensduur:** Vele jaren, afhankelijk van belasting en laagdikte.  
**Verbruik:** Per liter circa 10m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond.  
**Kleur:** Blank transparant.  
**Finish:** Glansvrij, mat, zijdeglans of glans.  
**Verpakking:** 750ml en 4000ml.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)