

Flexa Strak op de muur



Een matte, goed dekkende, oplosmiddelvrije muurverf op basis van copolymeerdispersie.

Toepassing:

Voor binnen op bijvoorbeeld baksteen, papierbehang, plafonds, hard- en zachtboard, gipskarton, latex muurverf, schoon metselwerk en (glad) pleisterwerk.

Producteigenschappen:

- Hoge dekkracht
- Oplosmiddelvrij
- Waterdampdoorlatend
- Reinigbaar

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Droging: | 10°C | 20°C |
| Stofdroog: | 2 uur | 1 uur |
| Overschilderbaar: | 8 uur | 4 uur |
| Schuurbaar: | n.v.t. | n.v.t. |
| Doorgehard: | 48 uur | 24 uur |

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Mat.

Rendement: Ca. 10 m²/liter. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Gereedschap: | Kwast kunststofhaar/ blokwitter | Roller lamsvacht |
| reinigen gereedschap/ verdunding: % verdunding | water 0 – 5% | water 0 - 5% |

Systeeminformatie:

| | |
|-------------------|---|
| Ondergrond | <p>Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige latex muurverflagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger. Loszittend behang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gaten e.d. opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen.</p> <p>Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol, voorbehandelen met Alabastine Rolbare Voorstrijk Zuiging & Hechting.</p> <p>Vochtringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.</p> <p>Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf, voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.</p> <p>Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing. Intacte ondergronden reinigen met Alabastine Verfreiniger.</p> |
| Afwerking | Eén à twee lagen Flexa Strak op de muur. |

Aanvullende informatie:

| | |
|---------------|--|
| Houdbaarheid: | Tenminste één jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren |
| Kleur: | Kant-en-klaar en mengbaar |
| Verpakking: | 1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter (alleen in basis WO5) |
| Informatie: | Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344 |

Milieu en Veiligheid

| | |
|-------------|---|
| Milieu: | <p>Flexa Strak op de muur bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.</p> <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.</p> |
| Veiligheid: | Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet. |

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.