

ALGEMEEN

Omschrijving	Luchtrogende onderhoudsolie op basis van natuurlijke oliën.
Gebruiksdoel	Voedt en verzorgt houten meubels, deuren en onbehandeld en ongelakt hout binnen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Matte natuurlijke uitstraling• Beschermt het hout• Trekt goed in• Gemakkelijk aan te brengen• Accentueert de houtnerf• Extra hoge kwaliteit
Kleur	Kleurloos. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.
Glans	Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Licht schuren in de richting van de houtnerf. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.</p> <p>Repareren Beschadigingen repareren met een geschikt hout reparatiemiddel.</p> <p>Afwerken Rambo Meubel Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een platte brede kwast in de richting van de houtnerf. 10 tot 30 minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Uitwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Licht schuren in de richting van de houtnerf met Scoch Brite schuumatjes.</p> <p>Afwerken Rambo Meubel Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 tot 30 minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Uitwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze indien nodig.</p>

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in slechte staat

Voorbehandelen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf tot er een kaal oppervlak ontstaat. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

Repareren

Beschadigingen repareren met een geschikt hout reparatiemiddel.

Afwerken

Rambo Meubel Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 tot 30 minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Uitwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout

Belangrijke aanwijzing

Nooit op natte ondergronden werken. Er bestaat broei- en brandgevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Gebruikte materialen met water overgieten om dit te voorkomen.

Onderhoudstermijnen

Onderhoud zal tijdig uitgevoerd moeten worden, om glans en uiterlijk verschil zo minimaal mogelijk te houden. Wanneer de oude laag volledig is doorgesleten, dan kan dit zichtbaar blijven.

Advies: 2x per jaar behandelen en indien nodig ook tussentijds plaatselijk.

VERWERKING

Gereedschap

Gebruik een platte brede kwast en oude doek.

Voor gebruik

Goed roeren.

Temperatuur

Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

Na gebruik

Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

Rendement

Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

Theoretisch rendement

Ca. 14 m²/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog

Na ca. 8 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 24 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.

Droogtijden

De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje met terpentine.

Gereedschap

Met terpentine schoonmaken of kwasten tijdelijk bewaren in water of folie.

Droge verflaag

Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel

PRODUCTGEGEVENS

**Houdbaarheid en
bewaarcondities**

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

Verpakking

0.5 liter.

**Veiligheidsgegevens en
afvalbehandeling**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.