

# Red Devil One Time Beton



## Algemene Product Informatie

Red Devil One Time Beton is geschikt voor het afwerken en herstellen van gaten, scheuren en naden in steen, beton.

Red Devil One Time Beton is geen cement maar een plamuur. De structurele sterkte is beperkt en niet geschikt voor zware belasting.

## Toepassing

Red Devil One Time Beton is te gebruiken op steen, beton, kalkzandsteen, pleister,- en stucwerk etc.

## Eigenschappen

- Opschuren overbodig
- Minimale krimp
- Scheurt niet
- Zakt niet uit
- Voor binnen en buitengebruik
- Soepele en gladde afwerking
- Overschilderbaar
- Zeer elastisch
- Uitstekende hechting

## Droogtijden

- Kleefvrij na 30 minuten.
- Volledige uitharding na 24 tot 72 uur. Afhankelijk van laagdikte.
- Overschilderbaar met muurverf na 2 uur – met lakverf na 24 uur. We adviseren bij buitengebruik minimaal 2 verflagen aan te brengen.
- Houdbaarheid: 1 jaar in ongeopende pot. Houdt de pot steeds gesloten als deze niet wordt gebruikt.

## Gebruiksaanwijzing

- Met plamuurmes aanbrengen. In grotere gaten en scheuren eerst zoveel mogelijk opvullen met bouwgruis en dan afwerken met One Time Beton. Vast aandrukken en in een keer goed afstrijken.
- Vermijd toepassingen op horizontale vlakken waar zich water kan verzamelen. Afschermen tegen regenwater gedurende 72 uur.
- Reiniging met water voor volledige uitharding.
- Opslaan boven vriestemperatuur.

De vermelde gegevens en richtlijnen zijn nauwkeurig vastgesteld; zij worden naar beste weten verstrekt. Wegens de veelzijdigheid van toepassing en werkmethode, die buiten onze waarneming plaatsvinden, kunnen we geen verantwoording of aansprakelijkheid aanvaarden. De gebruiker heeft de verplichting onze producten op hun toepassing naar eigen verantwoordelijkheid te testen. VERFWINKEL.NL2020

