

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ORANJE MENIE	
OMSCHRIJVING	Tenco oranje menie is de vervanger voor het product wat voorheen bekend stond als loodmenie. De menie is een houtrot- en corrosie werende primer. Tenco oranje menie wordt gebruikt om houten balken en kozijnen die met metselwerk en beton in aanraking komen te beschermen tegen houtrot. De menie is tevens te gebruiken als beschermende grondlaag voor ijzer en staal.
TOEPASSING	Tenco oranje menie wordt gebruikt ter bescherming van metalen en houten objecten zoals: Hekwerken, radiatoren, constructies en omkanten van kozijnen. De oranje menie heeft een zeer goede hechting en is overschilderbaar met lakken op basis van alkyd. Op niet dag ziend hout is de Tenco Oranje menie een afsluitende laag tegen vocht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Waterafstotend - Roestwerend - Afsluitende laag - Goede dekking - Goed verwerkbaar
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Oranje
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	180 °C
Vlampunt	40 °C
Dampspanning bij 20 °C	2.1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,28 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	300 mm ² /s
Theoretisch rendement	Vers, ruw onbewerkt hout: 8-10 m ² per liter Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 10-13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, los zittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan met een langharige kwast of een verfroller, tussen de lagen licht schuren.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: 8 °C bij 80% RV Op staal: 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Indien gewenst verdunnen met 10% terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	VOLDOET VOOR PROFFESIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen houden. Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Afval niet in de gootsteen werpen.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. beschermen het product tegen hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl