

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HOUTIMPREGNEER	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Houtimpregneer is een transparante kleurloze coating op waterbasis die dient als eerste laag voor transparant of dekkend schilderwerk. Het dringt diep in het houtoppervlak en bevordert de hechting van de afwerklaag. Het product is waterwerend en heeft een hoog afdichtend vermogen.</p> <p>Tenco Houtimpregneer is na droging overschilderbaar met dekkende verfsystemen op terpentinebasis en met transparante/dekkende verfsystemen op waterbasis. Tenco Houtimpregneer verlengt de levensduur van hout. Het is kleurloos en daardoor ook uitermate geschikt voor afwerking met een transparante beits. Door het waterwerende karakter wordt de vorming van schimmels beperkt.</p>
TOEPASSING	Tenco Houtimpregneer als eerste laag op een houten ondergrond, dit is de basis voor transparant of dekkend schilderwerk.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Overschilderbaar waterbasis: dekkend en transparant - Overschilderbaar terpentinebasis: dekkend - Bevordert de hechting van de afwerklaag - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,02 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 15 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	N.V.T.

GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Houtimpregneer met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Eén maal behandelen is voldoende.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Houtimpregneer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl