

Supersterk VULLER

- ▶ Muurvast verankeren van trapleuningen, hekwerken e.d.
- ▶ In 15 minuten muurvast.

TOEPASSINGEN

- Muurvast verankeren van trapleuningen, hekwerken, gordijnrails, schakelkasten, contactdozen, losse stenen, verankeren van regenpijpen e.d.
- Uitstekende hechtingen op steen (metselwerk), beton, pleister- en stucwerk.
- Hecht ook op vochtige ondergronden.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes en kelders.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend, in 15 minuten muurvast.
- Afhankelijk van ondergrond en temperatuur verder af te werken na \pm 1 uur.
- IJzersterk, de reparatie kan belast worden na 24 uur.
- Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
- Bestand tegen vocht en water.
- Krimpt niet.
- Op cementbasis.
- Kleur: wit

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
- Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- Maak de ondergrond nat.
- De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1 kg



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Verwerkingstijd aangemaakte pasta bij 20°C: +/- 10 minuten (zeer koud water verlengt de verwerkingstijd).
- Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na droging eventueel schuren.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

Supersterke HOUTVULLER

- ▶ Vult en repareert beschadigingen die zwaar worden belast.
- ▶ Binnen 15 minuten droog.

TOEPASSINGEN

- Voor het supersterk vullen van kleine beschadigingen in hout, metaal en polyester.
- Ideaal voor reparaties met een hoge/zware belasting.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 2 componenten, 190gr Supersterke Houtvuller en 10 gr verharder.
- Sneldrogend: schuur- en overschilderbaar na ca. 15 min (20°C, 2 cm laagdikte).
- Overschilderbaar met alkydverf.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Maximale laagdikte: 1 cm.
- Maximale diepte: 2 cm.
- Kleur: naturel.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Het te behandelen gedeelte schuren.
- Let op: meng het product met de verharder.
- Mengverhouding: 1 cm verharder per 5 cm product.
- Meng met een plamuurmes op een harde ondergrond tot een egale kleur is ontstaan.
- Niet meer product aanmaken dan in 5 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharden.
- Product met een plamuurmes gelijkmatig aanbrengen (maximale laagdikte 1 cm).
- Gereedschap reinigen met aceton of thinner.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 200 gr.

