

# Vloer VULLER

- ▶ Repareert gaten en scheuren in betonnen en cementen vloeren.
- ▶ Uitstekende hechting, extra sterk en slijtvast.

### TOEPASSINGEN

- Uitstekende hechting op beton en cement.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes en kelders.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- IJzersterk.
- Na uitharding bestand tegen vocht en vorst.
- Krimpt niet.
- Op cementbasis.
- Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
- Overschilderbaar na 1 uur afhankelijk van de condities.
- Reparatie is volledig belastbaar na 24 uur.
- Kleur: grijs.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Ondergrond natmaken.
- Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
- Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Let op: verwerkingstijd aangemaakte pasta: max. 10 minuten (bij 20 °C).  
Zeer koud water verlengt de verwerkingstijd.
- Gereedschap reinigen met warm water.
- Koel en droog bewaren.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1 kg

