



PRODUCTINFORMATIE

Vinyl - behangplaksel



- Voor zwaar en speciaal behang
- Met 10% extra kleefkracht door de Henkel MCX technologie

HOOGWAARDIGE METYL CELLULOSE (MET KUNSTHARS)

Vlekt niet, kan niet klonten, extra sterk, goed corrigeerbaar en vochtbestendig. Door de Henkel MCX technologie (**M**etyl **C**ellulose **eX**tra) heeft dit plaksel 10% extra power waardoor het voor alle soorten zwaar, extra zwaar en speciaal behang, alsmede Rauhfaser en vinylbehang zeer geschikt is. Voor andere behangsoorten adviseren wij u een ander type Perfax Behangplaksel of Wandlijm. Perfax Vinyl met MCX is kalkbestendig en daardoor zelfs geschikt voor toepassing op nieuwe pleisterlagen.

PRODUCT

Productnaam: Perfax Vinyl Behangplaksel voor Zwaar en Speciaal Behang
Soort product: Behangplaksel met kunsthars (metyl-cellulose met toeslagstoffen) en MCX technologie
Verpakking: Dozen van 20 pakjes van 180g netto

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,48 - 0,5
Voornaamste grondstof: Gereinigde methylcellulose met kunsthars
Oplossend vermogen: ca. 30 minuten in koud water
pH-waarde v/d oplossing: 7 (neutraal)
Uiterlijk na oplossing: Melkwit, kortdradig
Aanmaakverhouding: Zie tabel

VERWERKINGSVOORSCHIFTEN

Aanmaken van het plaksel

Strooi de benodigde inhoud van het pakje onder krachtig en voortdurend roeren in de juiste hoeveelheid koud leidingwater (zie tabel) en blijf roeren tot een glad mengsel wordt verkregen. Gebruik voor het aanmaken en mengen van het behangplaksel een roerspaan. Na ca. 30 minuten nogmaals krachtig doorroeren. Perfax Vinyl Behangplaksel voor Zwaar en Speciaal Behang is nu klaar voor gebruik.

Toepassing	Aanmaken in	Voor +/-
Voorlijmen	9 liter water	65 – 90 m ²
Vinyl	4 liter water	21 – 26 m ² = 4 rollen
Zwaar en speciaal behang	4 liter water	21 – 26 m ² = 4 rollen

Perfax, vertrouwde kwaliteit!