

- ☑ Dubbelzijdige montagetape
- ☑ Verlijmt 80 kg per rol*
- ☑ Enkel voor gebruik binnen



Technische fiche – fev 2020
Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 80 kg
IDH 1509459

VERPAKKING

Montagetape: 1,5 m x 19 mm

BESCHRIJVING

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 80 kg is een supersterke dubbelzijdige montagetape voor eenvoudige, schone, stevige en permanente bevestiging van diverse materialen. Voor huishoudelijk gebruik binnen.

TOEPASSINGEN

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 80 kg is geschikt voor het bevestigen van diverse vlakke materialen zoals hout, tegels, metaal, glas en diverse kunststoffen (zelfs PA, PE en PP). Ideaal voor wanddecoratie, klokken, intercoms, schappen, plinten, huisnummers, naamplaten, kleine keuken- en badkameraccessoires, ophanghaakjes, enz. Tevens geschikt voor spiegels.

Niet gebruiken op oneffen ondergronden, behangpapier, Teflon®, siliconen of lijmafstotende ondergrond.

EIGENSCHAPPEN

- 1 rol verlijmt tot 80 kg*
- Enkel voor gebruik binnen
- Temperatuursbestendig van -40°C tot +90°C

*Onder ideale omstandigheden: bevestiging van vlakke objecten (dikte ≤ 10mm) op een metalen ondergrond. Eindsterkte na 24 uur.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Acrylaatlijm op acrylaatdrager met blauwe gesiliconiseerde loslaag
- Kleur: Wit
- Afmeting: 1,5 m x 19 mm
- Dikte: 1 mm
- Gebruikstemperatuur: Boven 10°C
- Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +90°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding materiaal

- Het te verlijmen materiaal moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij voorkeur de ondergrond vooraf ontvetten met aceton.

Aanbrengen van de lijm

- Raak de lijm laag, tijdens de verwerking, niet aan met de vingers.
- Breng de tape aan op het te bevestigen voorwerp (vermijd de vorming van luchtbelletjes)
- Verwijder de beschermfolie.
- Druk het voorwerp krachtig tegen de ondergrond gedurende 10 sec.
- De volledige eindsterkte wordt behaald na 24 uur.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

Bewaring gedurende 24 maanden in de originele gesloten verpakking.

AANDACHT

- Vermijd verwerkingstemperaturen onder +10°C. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen +20°C en +30°C
- Niet gebruiken op oneffen ondergrond, behangpapier, Teflon®, siliconen of lijmafstotende ondergrond.
- In geval van gevoelige ondergrond, eerst een voorafgaandelijke test uitvoeren.
- De hechtcracht vermindert bij objecten dikker dan 10mm
- De hechtcracht op materialen anders dan metaal, kan verschillend zijn.
- De tape niet aanraken met de vingers. Dit kan de hechtcracht verminderen.
- Volledige eindsterkte wordt behaald na 24 uur.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Verwijderbare Strips** kunnen verwijderd worden zonder lijm sporen. Voorgesneden strips.
- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Permanente Strips** voor permanente verlijmingen van kleine objecten. Geen schaar meer nodig.
- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 120 kg** voor gebruik binnen en buiten. Vochtbestendig.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.