

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------|--|
| Omschrijving | Histor Monodek Primer is de ideale basis voor jouw muur/plafond die je in een lichte kleur wilt schilderen. Deze dekkende primer met Ultra Dense Technology™ zorgt met een hogere dichtheid voor een optimale dekking van de uiteindelijke verf. Met een strak eindresultaat op je muur/plafond. |
| Gebruiksdoel | Histor Monodek Primer is de ideale basis op onbehandelde en zuigende ondergronden van pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten, metselwerk en geschilderde boardplaten. |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none">• Neemt zuigingsverschillen weg in de ondergrond• Vergroot hechting & dekkraft• Geurarm• vrij van oplosmiddelen |
| Kleur | Wit |
| Glans | Mat |
| Samenstelling | Kunstharsdispersie |

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|------------------------|--|
| Nieuw werk | <p>Voordat je gaat schilderen moet de ondergrond droog zijn. Reinig de ondergrond met Histor Ontvetter voor een goede hechting. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel. Naden kun je het beste afdichten met een overschilderbare kit (bijvoorbeeld acrylaatkit).</p> <p>Daarna breng je de Histor Monodek Primer aan op de ondergrond.</p> <p>Vooraf de Histor Monodek Primer goed roeren. Breng vervolgens gelijkmatig aan met een kwast (borstel) en/of verroller op de droge ondergrond. Begin met het plafond en doe daarna de muren. Verdeel de verf goed, werk nat in nat en rol altijd na met lange bewegingen in één richting van beneden naar boven. Zorg dat je alles behandelt en dat je overal een gelijkmatige laag aanbrengt.</p> |
| Belangrijke aanwijzing | <p>Heb je een zuigende ondergrond?</p> <p>Bij bestaande (en ook geschilderde) ondergronden kan de ondergrond nog steeds zuigend zijn. Dit kun je gemakkelijk testen door er een natte spons tegenaan te houden. Trekt het water in de muur (vaak donkerverkleuring), dan heb je een zuigende ondergrond. Gebruik dan eerst de Histor Monodek Primer voordat je gaat schilderen.</p> |

VERWERKING

| | |
|-------------|---|
| Gereedschap | Roller/Kwast (Borstel) |
| Temperatuur | Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. |
| Rendement | <p>Praktisch Rendement</p> <p>Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.</p> <p>Theoretisch rendement</p> <p>Ca. 9 m²/l op een strakke, vlakke ondergrond.</p> |

DROGING

Droogtijden Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 6 uur.

REINIGING

Morsvlekken en spatten Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities Na gebruik de emmer luchtdicht afsluiten.
Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur van 5°C tot 30°C, ten minste 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Verpakking 10 Liter

Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op het aanbrengen van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.