



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Ducttape



## Product Informatie

Professionele reparatietape - het beste universele hulpmiddel met langdurige hechtkracht

## Product Omschrijving

De nieuwe tesa PRO Ducttape 74613 staat garant voor tevreden klanten. Dankzij de betrouwbare hechtkracht en flexibiliteit lever je keer op keer een snelle, keurige, langdurige reparatie. Of je nu kabels moet vastzetten tijdens een schilderklus of een gebroken leiding moet afdichten, onze PRO Ducttape is geschikt voor haast elk oppervlak. Deze praktische ducttape is gemaakt van synthetisch rubber met pet-textiel. Gemakkelijk afscheurbaar en altijd gebruiksklaar: de perfecte toevoeging aan je gereedschapskist!

## Kenmerken

- Je beste maatje voor alle reparatie - en bevestigingsklussen: tesa PRO Ducttape is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig met de hand af te scheuren. Geschikt voor binnen en buiten.
- tesa PRO Ducttape is waterafstotend en werkt ook op enigszins ruwe oppervlakken. Deze tape beantwoordt aan de behoeften van elke vakman, overal en altijd.
- Dankzij de vormgeving is tesa PRO Ducttape gemakkelijk afwikkelbaar en past hij zich aan aan elke ondergrond voor een goede afdichting. Voor extra gebruiksgemak, elke keer opnieuw!
- Deze universele tape leent zich voor tal van toepassingen, zoals repareren, markeren, bevestigen, verzegelen en verpakken.

## Toepassing

- Deze ducttape werkt het best op schone, gladde oppervlakken
- Breng de tape op zijn plaats en druk stevig aan

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                            |                |        |
|-------------------|----------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PE- film met PET- filament | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber        |                |        |



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613

## Ducttape

### Product Informatie

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	14 %	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Rekkracht	40 N/cm	• Bestand tegen zout water	matig
• Schuurbestendigheid	goed	• Oplosmiddelvrij	ja
• Kleefkracht	Sterke kleefkracht	• Scheurbestendig	ja
• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig	• Temperatuurbestendigheid	matig
• Bestendigheid tegen chemicaliën	matig	• Treksterkte	14 %
• Hand tearability	goed	• Water resistance	slecht
• Vochtbestendigheid	matig	• Waterdicht	ja
• Olie- en vetbestendig	niet	• Beschrijfbaar	niet

#### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74613>