

TECHNISCHES DATENBLATT

3309 WASHI-TEC® - TAPETENBAND

Randscharfe Farbkanten und hervorragende Ablösbarkeit, selbst auf empfindlichsten Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- Leichtklebendes Band aus anschmiegsamen Spezialpapier (Washi)

EINSATZGEBIET

- Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten, Papier und Spachteltechnik
- Auch geeignet für frische, durchgetrocknete Anstriche

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi
- Stärke: 0,08 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 0,8 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 25 N / 10 mm
- Reißdehnung: 4%



2 Monate



60 °C

| ANWENDUNGSGEBIET | EIGNUNG |
|----------------------------|---------|
| Innen | ●●● |
| Außen | |
| Sensible Oberflächen | ●●● |
| Holz lackiert/endbehandelt | ●●● |
| PVC | ●● |
| Stein*, Putz, Beton | |
| Anmerkungen | |

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.