

Afbijt

Juni 2008

OMSCHRIJVING

Pasteuze, gelachtige bijtende stof op basis van methyleenchloride.

GEbruIKSDOEL

Het aantasten en opweken van oude verflagen (afbijten) zodat deze met een schraper, krabber, of steekmes van de ondergrond verwijderd kunnen worden. Sommige lijmlagen van vloerbedekking worden door afbijt opgelost.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- Onbrandbaar
- Snelle, langdurige werking
- Goed verwerkbaar
- Verweekt alkyd- en acryl verflagen, latex- en epoxyverflagen en sommige lijmsorten

KLEUR EN GLANS

In de bus als een pasteuze melkachtige stof.

KLEUR EN GLANS

Sla met hamer en spijker een gaatje in het deksel om de druk in de bus te laten afnemen. Wip het deksel op en houd één hand over het deksel om eventueel losspringen te voorkomen. Voer deze handelingen uit met gestrekte arm. Plak bij eventueel hersluiten het gat in het deksel af, en verwijder de tape vóór heropenen van de bus. Na openen gaat de werkzaamheid na verloop van tijd achteruit.

Vlot aanbrengen in een dikke laag. Gebruik een oude liefst platte slappe kwast.

De inwerktijd is afhankelijk van de soort verflaag, de ouderdom van die laag en de laagdikte.

Na 10 tot 15 minuten inwerken kan de opgeweekte verflaag worden verwijderd, door middel van een krabber, schraper, plamuurmes of steekmes. Eventueel kan het nodig zijn deze handeling te herhalen om alle lagen te verwijderen.

Na het verwijderen van alle lagen, de achtergebleven resten afbijtmiddel grondig verwijderen met een geschikt oplosmiddel, bijvoorbeeld wasbenzine of thinner. Voorkom tijdens het verwerken van afbijt en het verwijderen van de verflagen contact met huid en ogen door spatten. Gebruik geschikte handschoenen en draag eventueel een veiligheidsbril.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement Afhankelijk van de aard van de lagen die verwijderd worden

Theoretisch rendement Ca. 2 m²/l .

WERKING

Inwerktijd 10 tot 15 minuten. Doordat een dun vliesje op de aangebrachte laag afbijt ontstaat, verdampen de werkzame bijtende stoffen minder snel.

REINIGEN

Spatten op de huid Direct snel met een droge doek wegnemen en langdurig met koud water afspolen

Gereedschap Met wasbenzine of thinner schoonmaken



Afbijt

Juni 2008

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product tenminste 6 maanden houdbaar.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking 250 cc ; 750 cc

Vloeistofdikte Strijkklaar

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.