



MASKING TAPE 60°C



- masking tape in schilderskwaliteit
- Geschikt voor zowel automotieve als huishoudelijk en industrieel gebruik
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
MA1950	19 mm	50 m	crèmewit	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	crèmewit	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	crèmewit	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	crèmewit	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	crèmewit	24	8711347173273

Kleefstof: natuurlijk rubber

Drager: crêpepapier

Temperatuurbestendigheid: 60°C (kortstondig tot 80°C)

Treksterkte: 87,5 N/25 mm

Kleefkracht: 5 N/25 mm

Dikte: 0,13 mm

HPX

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium

T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | info@hpx.eu | www.hpx.eu

